



Ett uppskattat menysystem som har använts som standard av flera snabbmatskedjor och bensinstationer. De dubbelsidiga vändbara menylådorna har en fast 40 mm bred profil i överkant och på sidorna och en öppningsbar profil i nedkant. Ljusslådebilden och skyddsplasten trycks in under den öppningsbara profilen vid byte av bild. Därefter stängs den profilen. Startkit och tak- /väggfäste beställs separat liksom vägg och takbalk

Bildmått 100 x 50 cm

Vikt 15,5 kg

Material Profiler av aluminium, frontplast av polycarbonat.

Montering Med takbalk och takfästen alt med väggbalk och väggfästen. Minsta avstånd från vägg 30 cm. för att rotation ska kunna ske.

Belysning Sidomonterad LED

Tillbehör Startkit, takfäste / takbalk alt väggfästen/väggbalk

Profilsort Instick

Funktion Drag ut frontplasten ur ena profilen med hjälp av greppet. Placera affischen mellan opal-skivan och frontplasten. Skjut tillbaka frontplasten under profilen. För att rotera menylådan; Lyft upp lådan ett par millimeter till stoppet, rotera lådan ett halvt varv, och släpp ned den till viloläget.

Rekommendation bilder Bilder anpassade för visning i ljusslåda